

Interruptor de presión 1.12 kW (1.5 HP)
conexión espiga



CONTROLADOR

Voltaje de salida a la bomba	110 V
Fase - Lineas de salida a la bomba	Monofásico -1 o 2
Máxima corriente de la bomba	20.00 A

BOMBA

Material del Cuerpo	Resina de termoplástico Noryl
Temperatura maxima del agua	60 C

MODELO

35120304-E

CARACTERISTICA ESPECIAL

Controla sistemas para iniciar y detener una bomba a presiones preestablecidas.

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Hidroneumaticos



USOS

Ideales para controlar todo tipo de bombas de agua de accionamiento eléctrico.
Para bombas monofásicas de 110V y 220V.

BENEFICIOS

Pre-calibrado a (0.20 - 0.34) MPa ((30 - 50) PSI) listo para instalarse.
conexión para instalacion tipo espiga



Interruptor de presión 1.12 kW (1.5 HP)
conexión espiga



INFORMACION ADICIONAL

Garantía del Controlador	1 año
Dimensiones de Empaque	16x14x13 cm
Peso	0.60 Kg

MODELO

35120304-E

CARACTERISTICA ESPECIAL

Controla sistemas para iniciar y detener una bomba a presiones preestablecidas.

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Hidroneumaticos



USOS

Ideales para controlar todo tipo de bombas de agua de accionamiento eléctrico.
Para bombas monofásicas de 110V y 220V.

BENEFICIOS

Pre-calibrado a (0.20 - 0.34) MPa ((30 - 50) PSI) listo para instalarse.
conexión para instalacion tipo espiga

