



FICHA TECNICA

Motobomba Sumergible

ALMO UP



- ➔ Facil de operar
- ➔ Bajo consumo de energia electrica
- ➔ Presion de arranque regulable
- ➔ Proteccion ante marcha en seco

Aplicación: Adecuado para transferir agua sin partículas abrasivas u otro líquido cuyas propiedades sean similares al agua.

Usos principales: Ampliamente utilizado en riego de jardines y por goteo, suministro de agua para invernaderos de hortalizas, elevacion de agua a tanques elevados, en sistemas hidroneumaticos y sistemas de presion constante , etc.

Características de Construccion

Impulsor: Noryl

Intalacion en perforaciones: de 4" o mas

Motor: Motor con condensador a prueba de aceite grado B incorporado y protector de modo termico

Características de Funcionamiento

Tem. del liquido Hasta +40°C

Cantidad de arena permitida 100g / m3

Perforacion: 4" o mas

Conexión de salida: 1 1/4"

MOTOBOMBA SUMERGIBLE ALMO UP40, UP50 Y UP60

Modelo	Q(Flujo Max)	Potencia	Voltaje - HZ	H (Altura Max)	Volumen de embalaje
Almo up 40	117l/min	1/2HP (375W)	115V-220V - 60HZ	44 metros (4.4 Kg/cm2)	675*145*150
Almo up 50	117l/min	3/4HP (550W)	115V - 60HZ	55 metros (5.5 Kg/cm2)	725*145*150
Almo up 60	117l/min	1HP (750W)	115V - 60HZ	66 metros (6.6 Kg/cm2)	750*145*150

CURVAS DE RENDIMIENTO

